

QUALIDADE QUE
ILUMINA A VIDA

Lâmpadas



PRODUTO
CERTIFICADO
INMETRO

MAIOR
VIDA
ÚTIL

ÓTIMA
REPRODUÇÃO
DE CORES

ECONOMIA
DE ENERGIA

 **Demape**
inovação e energia

Lâmpadas

Quem conhece as lâmpadas Demape sabe que foram projetadas com alto padrão de qualidade para atender às necessidades dos consumidores mais exigentes, oferecendo inúmeros benefícios na sua utilização.

A Demape disponibiliza lâmpadas de descarga multivapor metálico e a vapor de sódio, nos formatos tubulares, duplo contato e ovoides, ótimas para aplicação em qualquer ambiente, proporcionando eficiência nos projetos, máximo nível em iluminação e longa vida útil.

As lâmpadas a vapor de sódio Demape possuem certificação PROCEL/ENCE, o que garante desempenho e segurança.

Com as lâmpadas Demape você coloca mais cor e brilho no seu dia a dia. Conheça você também a nossa linha de lâmpadas e ilumine a sua vida!

Código	Modelo	Potência (W)	Tipo	Acabamento	Temperatura de cor (K)	Base	Vida mediana (H)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente Lâmpada (A)	IRC (%)	Tensão de arco (V)	Tensão de Pulso (kV)	Dimensões (mm) Φ Comprimento	Quantidade por caixa
Lâmpada de Sódio															
91707000100	SOT	70	Tubular	Clara	2.000	E27	24.000	6047	85	0,98	≥20	75-105	1,8 - 2,3	38 156	20
91710000100	SOT	100	Tubular	Clara	2.000	E40	28.000	9500	95	1,20	≥20	85-115	2,8 - 4,5	46 211	20
91715000100	SOT	150	Tubular	Clara	2.000	E40	28.000	15300	102	1,80	≥20	85-115	2,8 - 4,5	46 211	20
91725000100	SOT	250	Tubular	Clara	2.000	E40	28.000	28500	105	3,00	≥20	85-115	2,8 - 4,5	46 257	20
91740000100	SOT	400	Tubular	Clara	2.000	E40	28.000	54360	134	4,60	≥20	85-115	2,8 - 4,5	46 287	20
91760000100	SOT	600	Tubular	Clara	2.000	E40	28.000	90000	125	6,20	≥20	95-125	2,8 - 4,5	46 292	20
91713000100	SOT	1000	Tubular	Clara	2.000	E40	12.000	130000	130	10,30	≥20	95-125	2,8 - 4,5	65 385	6
91707010000	SOE	70	Ovoide	Leitosa	2.000	E27	24.000	5767	83	0,98	≥20	75-105	1,8 - 2,3	70 156	20
91710010000	SOE	100	Ovoide	Leitosa	2.000	E40	28.000	9000	90	1,20	≥20	85-115	2,8 - 4,5	76 196	20
91715010000	SOE	150	Ovoide	Leitosa	2.000	E40	28.000	15539	103	1,80	≥20	85-115	2,8 - 4,5	90 227	20
91725010000	SOE	250	Ovoide	Leitosa	2.000	E40	28.000	27691	111	3,00	≥20	85-115	2,8 - 4,5	90 227	20
91740010000	SOE	400	Ovoide	Leitosa	2.000	E40	28.000	49082	127	4,60	≥20	85-115	2,8 - 4,5	120 292	12
Lâmpada Metálica															
91807020100	MQ7	70	Duplo Contato	Clara	4.200	R7S	10.000	6.000	85	0,98	≥65	90+10	2,8 - 4,5	23 116	50
91815020100	MQ7	150	Duplo Contato	Clara	4.200	R7S	10.000	12.000	93	1,80	≥65	100+10	2,8 - 4,5	23 134	50
91815000100	MQT	150	Tubular	Clara	4.200	E40	10.000	12.000	100	1,80	≥65	100+10	2,8 - 4,5	46 195	20
91825000100	MQT	250	Tubular	Clara	4.000	E40	10.000	20.000	104	3,00	≥65	100+10	2,8 - 4,5	46 245	20
91840000100	MQT	400	Tubular	Clara	4.000	E40	10.000	36.000	101	4,60	≥65	100+10	2,8 - 4,5	46 265	20
91807010000	MQE	70	Ovoide	Leitosa	4.200	E27	10.000	5.700	92	0,98	≥65	90+10	2,8 - 4,5	56 140	20
91810010000	MQE	100	Ovoide	Leitosa	4.200	E40	10.000	8.000	95	1,20	≥65	100+10	2,8 - 4,5	70 169	20
91815010000	MQE	150	Ovoide	Leitosa	4.200	E40	10.000	11.000	100	1,80	≥65	100+10	2,8 - 4,5	91 169	20
91825010000	MQE	250	Ovoide	Leitosa	4.000	E40	10.000	19.000	91	3,00	≥65	100+10	2,8 - 4,5	91 220	20
91840010000	MQE	400	Ovoide	Leitosa	4.000	E40	10.000	34.200	83	4,60	≥65	122+10	2,8 - 4,5	120 292	20
91825002100	PST	250	Tubular	Clara	5.000	E40	10.000	18.000	72	2,15	≥60	125+10	0,58 - 4,5	46 245	20
91840002100	PST	400	Tubular	Clara	5.000	E40	10.000	32.000	80	3,25	≥60	125+10	0,58 - 4,5	46 287	20
91813001100	MPT	1000	Tubular	Clara	5.000	E40	8.000	85.000	85	8,25	≥65	130+10	0,60 - 0,76	65 385	12
91820004100	MPT	2000	Tubular	Clara	5.000	E40	5.000	180.000	90	16,50	≥65	135+10	0,58 - 0,75	100 450	12
91825012000	PSE	250	Ovoide	Leitosa	5.000	E40	10.000	18.000	72	2,15	≥60	125+10	0,58 - 4,5	90 227	20
91840012000	PSE	400	Ovoide	Leitosa	5.000	E40	10.000	32.000	80	3,25	≥60	125+10	0,58 - 4,5	120 280	12

Os dados podem ser alterados sem aviso prévio.

REV02



Rodovia Dom Pedro I, km 102
Itatiba – SP – Brasil
Caixa Postal 240
CEP 13252-800
+55 (11) 4894-8800
www.demape.com.br

Produtos com certificação:

